coverguard®

Műszaki adatlap

BASALT

weltek

Cikksz 9BASA10

Speciális lábbelik

Bakancs (High Shoes)





Bakancs



Termékelőnyök

* Védelem a hegesztési szikrák ellen
* Nagy oldalstabilitás és csavarodás elleni védelem
* Kiemelt sarok a nagyobb biztonság érdekében, különösen a létrákon.

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9BASA10038	38	6
9BASA10039	39	6
9BASA10040	40	6
9BASA10041	41	6
9BASA10042	42	6
9BASA10043	43	6
9BASA10044	44	6
9BASA10045	45	6
9BASA10046	46	6
9BASA10047	47	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

A BASALT magas bőr S3 WG biztonsági cipő, amely a hegesztés mesterségeinek van szentelve, kényelmet biztosít légáteresztő hálós bélése és gyors tépőzáras záródása révén. A tűzálló Kevlar varrások és a 300°C-ig ellenálló talp optimális védelmet nyújtanak.

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete
Súly	675 g
Felsőrész	Teljes színbőr
Orrmerevítő	Acél
Átszúrás ellen védő talplemez	Acél
Köztalp	PU
Talp	Nitril gumi
Talpbetét	Kivehető habszivacs talpbetét textil felülettel
Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Rögzítés	Tépőzáras
Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Kiemelt sarok	

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/03/22/0528

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE PPE CAT. II

EN ISO 20345:2022	Biztonsági védőlábbeli
+ A1:2024 S3	**S3** Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrész + antisztatikus tulajdonság (0,1M Ω < A < 1000 M Ω) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (≥20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.
HI	Meleg ellen védő talplemez (150°C-on 30 percig)
HRO	Kontakt hőahatással szemben védő talp (300°C-on 60 másodpercig
WG	Olvadt fém fröccsenése ellen védő bőrfelsőrész
SR	Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)
FO	Szénhidrogén-ellenállás
EN ISO 20349-2:2017 + A1:2020	Öntödékben és hegesztéskor előforduló kockázatok ellen védő lábbeli

MAJ 17/10/2026

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144