

Cod. 9VERO2

In interior și uscat

Jos

Pantofi



S2

SR

FO



Beneficii

- * SRC antiderapant la nivel ridicat,
- * gleznă căptușită cu burete bine ventilată,
- * șireturi puternice, ghidaje de șiretare durabile

Ambalare

Cod articol	Mărimea	Cutie
9VERO20035	35	6
9VERO20036	36	6
9VERO20037	37	6
9VERO20038	38	6
9VERO20039	39	6
9VERO20040	40	6
9VERO20041	41	6
9VERO20042	42	6
9VERO20043	43	6
9VERO20044	44	6
9VERO20045	45	6
9VERO20046	46	6
9VERO20047	47	6
9VERO20048	48	6

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări

Descriere

* încălțăminte de protecție cu o bună rezistență la apă și permeabilitate la vapori de apă, din piele bovină superioară, bombeu din oțel împotriva căderii obiectelor și căptușeală interioară albastră, cu plasă cu uscare rapidă

* model cu talpă dubla densitate, rezistența, soc absorber, ghidaje durabile pentru șireturi

Caracteristici tehnice

Culoare	Negru
Culoare 2	Albastru
Partea superioară	Piele granulată
Bombeu	Oțel
Talpa intermediară	PU
Talpa exterioară	PU
Brant	Perforat din EVA, detasabila

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare

Instrucțiuni de depozitare

Instrucțiuni de spălare

Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip 0075/1747/161/08/23/1304 EXT 05/10/23

Certificat emis de: CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

EN ISO 20345:2022
S2

SR

FO

Încălțăminte de protecție

S2 Cerințe de bază: bombeu rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică $0,1M \Omega < A < 1000 M \Omega$ + rezistentă la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie $E \geq 20$ Joul + partea superioară rezistentă la penetrarea și absorbția apei

Rezistență la alunecare (pardoseală ceramică + ulei)

Rezistența la hidrocarburi