coverguard®

Műszaki adatlap

BLACK STAR

Cikksz 9BLAC10

Kültéri és nedves körülményekre

Bakancs (High Shoes)







Bakancs



Termékelőnyök

* Kényelmes és puha kétrétegű PU talp
* Kiemelt sarok: növeli a stabilitást létramászásnál is
* Széles oldalsó cipzár megkönnyíti a le- ée felvételt

Habosított és párnázott talpbetét: kényelem

Leírás

* Bőr és oxford textil felsőrész
* Szellőző és nedvszívó hálós bélés
* Kompozit orrmerevítő és textil talplemez
* Kényelmes, antisztatikus, olajálló kétrétegű PU talp
* Oldalán széles cipzár segíti a könnyű le- és felvételt

Alkalmazási ágazatok

- Olaj- és gázkitermelés
- Elektromos és elektronikus felszerelések és gépek gyártása
- Regionális/közhasznú hatóságok
- Infrastruktúra és építőipar

Alkalmazási területek

Építkezés, raktározás, rakodás, útépítés...stb

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9BLAC10036	36	4
9BLAC10037	37	4
9BLAC10038	38	4
9BLAC10039	39	4
9BLAC10040	40	4
9BLAC10041	41	4
9BLAC10042	42	4
9BLAC10043	43	4
9BLAC10044	44	4
9BLAC10045	45	4
9BLAC10046	46	4
9BLAC10047	47	4
9BLAC10048	48	4
9BLAC10049	49	4

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	**Fő összeillesztés**	Fröccsöntött / Injektált
Felsőrész	Oxford / Préselt bőr	**Rögzítés**	Fűzős
Orrmerevítő	Kompozit	**Bélés**	Szellőző 3D hálós alapanyag
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil - Kompozit	**Súly**	695 g
Köztalp	PU		
Talp	PU		
Talpbetét	Kivehető textil és habszivacs		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/12/21/2226

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE PPE CAT. II

COVERPERF - Damping	Notifikált tanúsító szervezetnél (CTC) bevizsgált lábbelik, amelyek kiváló csillapítást biztosítanak. Az ütőerő több mint 25%-át elnyeli a talp.
EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S3S	Biztonsági védőlábbeli
	S3S Alapvető követelmények: 200 Joule ütésnek és 15 000 Newton nyomóerőnek ellenálló orrmerevítő + zárt sarokrész - antisztatikus tulajdonságok - a sarok energiaelnyelő képessége + Átszúrás elleni védelem:- a talp átszúrással szembeni ellenállása (min. 1100 N és egyedi érték ≥ 950 N) - nem fémből készült talplemez, 3,0 mm átmérőjű szúrótű + PS típusú nem fémből készült talplemez - a felsőrész vizbehatolás és vízfelvétel elleni védelme - átszúródási ellenállás a típusnak megfelelő - mintázott járófelület
SR	Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)
FO	Szénhidrogén-ellenállás

MAJ 18/09/2026