

Réf. MO22101

Demi-masque



Les +

TPE : pas de contact avec du silicone ou du latex

Valve d'expiration garantissant un effort respiratoire réduit, même à des températures extrêmes.

Étanchéité : bord en caoutchouc souple TPE pour une adaptation parfaite au visage

Forme ergonomique compatible avec le port de protection oculaire (lunette ou lunette masque)

Réglage simple et intuitif associé à un harnais confortable.

Compatible avec les filtres 6REF, 22140, 22170

DESCRIPTION

EUROMASK UNO. Demi-masque en caoutchouc thermoplastique TPE avec un pas de vis pour filtre (non inclus), avec valve d'expiration en silicone souple, large bandeau élastiques réglable en textile avec harnais plastique

SECTEURS

Agriculture, sylviculture et pêche

Industries lourdes et de process

Industries légères

Infrastructures, BTP, TP

EXEMPLES D'APPLICATIONS

En fonction du filtre associé, ce masque protège contre les poussières et aérosols tels que fer, bois, ciment, pollen, plomb, cuivre, fibre de verre...

Pour des utilisations régulières et prolongées en ambiance dangereuse : la menuiserie, les filières du bois, de la cimenterie, découpe de métaux..., Compatible avec les filtres présentés P88. Filtre non inclus.

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
22101	-		16

CONDITIONNEMENT DE VENTE

Boîte brochable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Demi-masque	Couleur 2	Lime
Poids	115g	Caractéristiques	Demi-masque TPE mono-filtre
Caractéristiques harnais	Harnais plastique		Connexion vissée
Risque principal	Aérosols et gaz-vapeurs		Valve d'expiration en silicone souple
Couleur	Gris		Bandeau réglable textile + harnais plastique

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type PPE060AT2110

Délivré par ITALCERT (0426) Viale Sarca- 336 20126 - MILANO Italy



EPI CAT. III

EN140:1998

Demi-masques et quarts de masques