

Beltéri és száraz körülményekre

Félcipő (Low Shoes)

Szandál

S1P

SR

FO



Termékelőnyök

- * színbőr felsőrész
- * SRC csúszásmentesség
- * acél lábujjvédő, acél talplemez
- * energiaelnyelő sarok, szélesebb orr, rüsztt és lábközép
- * Kiemelt sarok
- * Kiválóan használható meleg környezetben

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9BOSC10035	35	10
9BOSC10036	36	10
9BOSC10037	37	10
9BOSC10038	38	10
9BOSC10039	39	10
9BOSC10040	40	10
9BOSC10041	41	10
9BOSC10042	42	10
9BOSC10043	43	10
9BOSC10044	44	10
9BOSC10045	45	10
9BOSC10046	46	10
9BOSC10047	47	10
9BOSC10048	48	10

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

- * biztonsági védőszandál marhabőr felsőrésszel
- * antisztatikus, olaj- és saválló, SRC csúszásmentes, hajlékony kétrétegű PU talp
- * acél lábujjvédő leeső tárgyak ellen, acél talplemez átszúrás ellen
- * szivaccsal párnázott boka, tépőzáras kivitel
- * energiaelnyelő sarok, szélesebb orr, rüsztt és lábközép, kényelmes EVA talpbatét kék színű szellőző és nedvszívó 3D hálós béléssel

Alkalmazási ágazatok

Könnyűipar

DIY

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	Talpbetét	Kivehető, perforált EVA talpbetét
Súly	624 gr	Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Felsőrész	Teljes színbőr	Rögzítés	Tépőzáras
Orrmerevítő	Acél	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Átszűrás ellen védő talplemez	Acél		
Köztalp	PU		
Talp	PU		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/08/23/1304

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

Biztonsági védőlábbeli

EN ISO 20345:2022
S1P

S1P Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrészt + antisztatikus tulajdonság ($0,1M \Omega < A < 1000 M \Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok ($\geq 20J$) + átszűrásmentes talplemez ($> 1100N$)

SR

Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)

FO

Szénhidrogén-ellenállás