

### Fültk



27,6  
dB

178g

### Termékelőnyök

- \* rugalmas, erősített,
- \* kényelmes, bőrérzetű
- \* állítható fejbőség

### Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
31040	-	10	60

### Értékesítési csomagolás

Egységenként kialakítható tasakos csomagolás

### Leírás

- \* rugalmas, erősített, ABS,
- \* összehajtható
- kényelmes, bőrérzetű PVC párnázott belső
- \* tartós fémpánttal állítható fejbőség és boltozati magasság
- \* SNR: 27,6 dB

### Alkalmazási ágazatok

- Nehézipar
- Könnyűipar
- Infrastruktúra és építőipar
- Építőipari szakmunka
- DIY

### Alkalmazási területek

Különösen alkalmas veszélyes környezetben, ahol a zajhatás mellett a fejet is védeni kell  
Építőipari és repülőtéri munkák

## Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás	Fültok	Főbb kockázatok	Nagy zajnak való kitettség, amely halláskárosodást okozhat
Súly	178g	dB	27,6 dB
SNR	27,6dB	Szín	Szürke
H	32,2	Szín 2	Fekete
L	17	Jellemzők	ABS fültok, PVC párnák, poliamid fejpánt
M	24	Egyéb jellemzők	ABS fültok
Fejpánt	Párnázott fejpánt		Fekete állítható, párnázott PVC fejpánt
			Puha, bőrérzetű PVC párna
			Egyenként csomagolva

## Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. CE 802283

A tanúsítványt kiadta BSI Group The Netherlands B.V (2797) Say Building- John M. Keynesplein 9- 1066 EP Amsterdam Netherlands



EN 352-1:2020

EPI CAT. III

Fültokok