

Réf. 1PULD40

Manutention et travaux de précision

Milieu sec



Les +

COVERPERF DURABILITY: Lavabilité - Performances garanties jusqu'à 5 cycles à 40°C // Tactile // Durabilité (Abrasion 4) // Sans silicone (test VDMA) : idéal pour peindre des surfaces lisses et métalliques

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

| Réf. | Taille | Sachet | Carton |
|------------|--------|--------|--------|
| 1PULD40006 | 6 | 10 | 100 |
| 1PULD40007 | 7 | 10 | 100 |
| 1PULD40008 | 8 | 10 | 100 |
| 1PULD40009 | 9 | 10 | 100 |
| 1PULD40010 | 10 | 10 | 100 |
| 1PULD40011 | 11 | 10 | 100 |
| 1PULD40012 | 12 | 10 | 100 |

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Sachet individuel brochable

DESCRIPTION

Gants EUROLITE P400, Tricot blanc sans couture à base de polyamide fin, jauge 13. Enduction palmaire en PU gris. Niveau de DMF < 10ppm; Poignet tricot; Index tactile; Sans silicone. **RÉSULTATS DES TESTS VDMA :**
- peinture à base de solvant : les gants sont conformes à toutes les classes (A1, A2 et A3) -> VDMA24364-A1/A2/A3-L // peinture à l'eau : les gants sont conformes à toutes les classes (A1, A2) --> VDMA24364-A1/A2-W

SECTEURS

- Constructions mécaniques
- Industries légères
- Industrie agro-alimentaire
- Maintenance
- Services et distribution

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Manipulation fine et montage précis de pièces, travaux d'assemblage minutieux, tri de petites pièces, petite visserie, montage de composants électroniques. Spécialement recommandé pour la peinture, l'industrie automobile, la carrosserie, les peintures époxy, les peintures aux solvants ... Compatible contact alimentaire

A voir également

VARIANTES



1PULD50

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Jauge 13

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Couleur | Blanc |
| Couleur 2 | Blanc |
| Forme | Gant |
| Environnement | Milieu sec |
| Type de gant | Tricot sans couture |
| Matériau du support | Polyamide |
| Niveau de l'enduction | Paume |
| Matière de l'enduction | PU |
| Finition de l'enduction | lisse |
| Poignet | Poignet élastique |

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0075/1747/162/09/21/1617

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

EN388:2016
+ A1:2018

4.1.2.1.X.

Food contact

COVERPERF -
Durability/Washable

Gants de protection — Exigences générales et méthodes d'essai

Protection contre les risques mécaniques

EC 1935/2004
UE 10/2011 - Simulants A/B/D2
Tous types d'aliments