

Termikus hatások elleni védelem

Hőálló Kesztyűk



Termékelőnyök

* maximális szinten kopás-, vágás-, szakadásbiztos, * 250°C kontakt hőállóság, nagy védelmi képesség

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
7068	8	10	100
7069	9	10	100
7070	10	10	100

Értékesítési csomagolás



Egyesével csomagolva

Leírás

- * maximális szinten kopás-, vágás-, szakadásbiztos,
 - * 8-as kötésű szürke Taeki 5(R) szál* 250°C kontakt hőállóság, nagy védelmi képesség
 - * gumírozott mandzsetta
- Minősítéssel OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH
EN 388:2016 3x43C
EN 407:2004 x2xxxx

Alkalmazási ágazatok

Nehézipar

Mechanikai gyártás

Könnyűipar

Karbantartás

Alkalmazási területek

Éles alkatrészek és komponensek kezelése, polírozás, fémipar, autóiipari összeszerelés száraz vagy enyhén nedves környezetben.

Műszaki tulajdonságok



Kötés 10

Szín	Sárga
Szín 2	Kék
Formai kialakítás	Kesztyű
Kesztyűk használati környezete	Erős meleg
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű
Alapkesztyű anyaga	Üvegszálal varrás nélküli kötés, szintetikus szálak és elasztán.
Mártás szintje	Tenyér
Mártás alapanyaga	Latex
Mártás felülete	Krepp
Mandzsetta típusa	Gumírozott csukló
Feszítő mechanizmus	

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/162/01/18/0201

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN388:2016



3.X.4.3.C.

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

EN407:2004



X.2.X.X.X.X

Termikus kockázatok (hő és/vagy tűz) elleni védelem

Disztribútori bélyegző

MAJ 05/01/2023