coverguard®

FICHE TECHNIQUE

MO23216

Réf. MO23216

Non réutilisable

FFP2 NR D



D

Les +

Forte réduction de la résistance respiratoire grâce au design spécifique de la soupape d'expiration
Design préformé assurant la compatibilité avec le port de lunettes ou lunettes masques et évitant la formation de buée.
Forme ergonomique pour un ajustement optimal au visage sans clip nasal.

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
23216	-		12

CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

DESCRIPTION

Demi-masque FFP2 en polypropylène non tissée, couche externe en polyester avec soupape d'expiration, joint nasal en mousse de polyéthylène, élastique de serrage en textile synthétique sans latex

SECTEURS

- Industries lourdes et de process
- Industries chimique et pharmaceutique
- Industries légères
- Infrastructures, BTP, TP
- Second-œuvre du bâtiment
- Bricolage

EXEMPLES D'APPLICATIONS

A voir également

VARIANTES



MO23211

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Masque ergonomique
Poids	15g
Performances	FFP2 NR D
Caractéristiques harnais	Elastique textile synthétique (sans latex)
Risque principal	Protection respiratoire contre les aérosols et poussières faiblement toxiques
Caractéristiques	FFP2 masque polypropylène non tissée, couche externe en polyester avec soupape d'expiration, joint nasal en mousse de polyéthylène, élastique de serrage en textile synthétique sans latex

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **CE 697918**

Délivré par BSI Group The Netherlands B.V (2797) Say Building- John M. Keynesplein 9- 1066 EP Amsterdam Netherlands

CE

EPI CAT. III

EN149:2001 + A1:2009

FFP2 NR D

Demi-masques filtrant les particules

MAJ 01/10/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57