coverguard®

# FICHE TECHNIQUE

# MO23276

Réf. MO23276

## Non réutilisable

FFP2 NR D




D

0% METAL

## Les +

Design préformé : compatibilité avec le port de lunettes ou lunettes masques pour éviter la formation de buée.
La forme ergonomique offre un ajustement optimal au visage sans clip nasal.
Soupape d'expiration : réduction de la résistance respiratoire et de l'humidité à l'intérieur du masque

## CONDITIONNEMENT D'ACHAT

| Réf. | Taille | Sachet | Carton |
|---|---|---|---|
| 23276 | - | | 12 |

## CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

## DESCRIPTION

Demi-masque FFP2 en polypropylène non tissée avec coque pré-formée et soupape, couche externe en polyester, joint nasal en mousse de polyéthylène, élastique de serrage en caoutchouc synthétique sans latex

## SECTEURS

- Industries lourdes et de process
- Industries chimique et pharmaceutique
- Industries légères
- Infrastructures, BTP, TP
- Second-œuvre du bâtiment
- Bricolage

## EXEMPLES D'APPLICATIONS



COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Forme** | Masque ergonomique |
| **Couleur** | Blanc |
| **Couleur 2** | Bleu |
| **Poids** | 10g |
| **Performances** | FFP2 NR D |
| **Caractéristiques harnais** | Elastique textile synthétique (sans latex) |
| **Risque principal** | Protection respiratoire contre les aérosols et poussières faiblement toxiques |
| **Caractéristiques** | FFP2 Masque polypropylène non tissée avec coque pré-formée et soupape, couche externe en polyester, joint nasal en mousse de polyéthylène, élastique de serrage en textile synthétique sans latex. |

## NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **CE 697918**

Délivré par BSI Group The Netherlands B.V (2797) Say Building- John M. Keynesplein 9- 1066 EP Amsterdam Netherlands

CE

EPI CAT. III

**EN149:2001 + A1:2009**

**FFP2 NR D**

Demi-masques filtrant les particules

MAJ 01/10/2026



COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57