

Kültéri és nedves körülményekre

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő



S3



### Termékelőnyök

- \* speciális talpmintázat: segíti a tapadást durva felületeken
- \* sárlepergető talpmintázat
- \* 1 cm-re kiemelt sarok: segíti a létrán történő mozgást
- \* TPU orrborítás

### Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9FLL370037	37	6
9FLL370038	38	6
9FLL370039	39	6
9FLL370040	40	6
9FLL370041	41	6
9FLL370042	42	6
9FLL370043	43	6
9FLL370044	44	6
9FLL370045	45	6
9FLL370046	46	6
9FLL370047	47	6

*Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók*

Lásd még

### Leírás

- \* barna vízlepergető marhabőr felsőrész
- \* acél lábujjvédő és acél átszúrás elleni talplemez
- \* lélegző és nedvszívó hálós belső bélés
- \* szivacsos szártető és nyelv, illetve fém fűzővezetők
- \* antisztatikus, SRC csúszásbiztosságú, emelt kopásállósággal rendelkező, kétrétegű PU talp, energiaelnyelő sarok
- \* plusz orrborítás az orr-rész megerősítéséhez

### Alkalmazási ágazatok

Bányászat

Olaj- és gázkitermelés

Energiaipar

Infrastruktúra és építőipar

### Változat



9FLH370

## Műszaki tulajdonságok

Szín	Karamell	Talpbetét	kivehető, perforált EVA tlpbetét
Súly	674 g	Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Felsőrész	Pigmentált hasítékbőr	Rögzítés	Fűzős
Orrmerevítő	Acél	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Átszúrás ellen védő talplemez	Acél		
Köztalp	PU		
Talp	PU		

## Használati és tárolási útmutató

## Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

## Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

## Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával.

## Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.  
0075/1747/161/04/21/0797EXT01/04/21

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Biztonsági védőlábbeli

**S3** Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrészes + antistatikus tulajdonság (  $0,1M\Omega$  A <  $1000 M\Omega$  ) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.

SRC

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva