

Réf. MO2515

Spécialités

Soudure



Les +

Qualité supérieure
Confort
Protège-artère

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
2515	10	10	60

CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

A voir également

VARIANTES



1WEL14

DESCRIPTION

Croûte de vachette ; pouce palmé ; protège artère ; manchette de sécurité en croûte longueur 15cm.

SECTEURS

- Energie (production et distribution)
- Maintenance
- Second-œuvre du bâtiment
- Services et distribution

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Travaux de soudure, manutention en métallurgie, soudage à froid
Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C pendant 15 secondes;

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Gris	Poignet	Manchette de sécurité /
Forme	Gant		coupe droite
Environnement	Chaleur modérée	Epaisseur du gant - mm	1.0 - 1.3mm
Type de gant	coupé et cousu	Longueur manchette - mm	150
Matériau du support	Croûte de vachette		
Construction du gant	soudeur		
Matériau de la paume	Cuir		
Type de cuir paume	Vachette		
Finition cuir paume	croûte		
Matériau du dos	Cuir		
Type de cuir dos	vachette		
Finition cuir dos	croûte		

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 2777/14111-01/E00-00

Délivré par SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Exigences générales pour les gants de protection

EN388:2016



3.1.2.1.X.

Protection contre les risques mécaniques

EN407:2004



4.1.X.X.4.X

Protection contre la chaleur et le feu