coverguard®

FICHE TECHNIQUE

EUROWELD 2524

weltek

Réf. MO2524

Spécialités

Soudure





HOT 1

Les +

Confort
Souplesse
Dos cuir croute : meilleure protection aux étincelles

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
2524	10	12	60

CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

DESCRIPTION

Paume en fleur vachette, dos en croûte,
Pouce palmé,
Manchette de sécurité en croûte, longueur 15cm

SECTEURS

- Constructions mécaniques
- Energie (production et distribution)
- Maintenance
- Infrastructures, BTP, TP

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C pendant 15 secondes; la soudure de précision, soudure TIG

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Gris	**Type de cuir dos**	vachette
Forme	Gant	**Finition cuir dos**	croûte
Environnement	Chaleur élevée	**Poignet**	Manchette de sécurité / coupe droite
Type de gant	coupé et cousu		
Matériau du support	Paume en fleur de vachette	**Epaisseur du gant - mm**	0.7 - 0.9mm / 1.0 - 1.3mm
Matériau du support 2	Dos croûte	**Longueur manchette - mm**	150
Construction du gant	soudeur		
Matériau de la paume	Cuir		
Type de cuir paume	Vachette		
Finition cuir paume	fleur		
Matériau du dos	Cuir		

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **2777/25938-02/E00-00**

Délivré par SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland

CE — EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020 — Gants de protection — Exigences générales et méthodes d'essai

EN ISO 21420:2020

EN388:2016 + A1:2018 — Protection contre les risques mécaniques



2.1.3.2.X.

EN407:2020 — Gants de protection et autres équipements protecteur de la main contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu)



4.1.2.X.4.X

MAJ 08/10/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57