

Réf. MO2550

Spécialités

Electrique



Les +

Hydrofuge
Manchette de sécurité
(non isolant)

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
2550	10	12	60
2551	11	12	60
2552	12	12	60

CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple



DESCRIPTION

Cuir fleur de vachette, Manchette croûte de bovin, 15cm, Ajustement par scratch au dos, Recommandé pour être porté sur des gants électriciens en caoutchouc isolants afin d'assurer une protection mécanique

SECTEURS

Energie (production et distribution)
Maintenance
Services et distribution

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Utilisation en surgant, par-dessus un gant isolant tel que ELECTROVOLT : travaux sous tension,
Utilisé seul : manutention en milieu humide (non isolant).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Beige	Matériau de la paume	Cuir
Couleur 2	Gris	Type de cuir paume	Vachette
Forme	Gant	Finition cuir paume	fleur
Environnement	Milieu humide	Traitement du cuir paume	Hydrofuge
Type de gant	coupé et cousu	Matériau du dos	Cuir
Matériau du support	Recommandé pour être porté sur des gants en caoutchouc isolants afin d'assurer une protection mécanique	Type de cuir dos	vachette
		Finition cuir dos	fleur
		Finition du support	lisse
		Poignet	Manchette de sécurité / coupe droite
Matériau du support 2	En fleur de vachette, ponce palmé	Epaisseur du gant - mm	0.7 - 0.9mm / 1.1 - 1.3mm
Construction du gant	soudeur	Longueur manchette - mm	150

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0075/1747/162/11/24/2600

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

Gants de protection — Exigences générales et méthodes d'essai

EN388:2016
+ A1:2018



2.1.2.2.X.

Protection contre les risques mécaniques