coverguard®

Műszaki adatlap

GARNET High

Cikksz 9GARH70

Többcélú használatra

Bakancs (High Shoes)

Bakancs





S3 | SRC | HRO | 0% METAL

Termékelőnyök

* Párnázott szártető és nyelv
* Energiaelnyelő, puha EVA köztalp
* Megerősített a sarokrész

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9GARH70037	37	6
9GARH70038	38	6
9GARH70039	39	6
9GARH70040	40	6
9GARH70041	41	6
9GARH70042	42	6
9GARH70043	43	6
9GARH70044	44	6
9GARH70045	45	6
9GARH70046	46	6
9GARH70047	47	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

* Barna színbőr felsőrész, hálós textil szártetővel
* Kompozit orrmerevítő és textil szúrásmentes talplemez
* 300 °C kontakt hő hatása ellen védő, olajálló, antisztatikus, kétrétegű gumi/EVA talp
* Teljesen fémmentes
* Párnázott nyelv és szellőző 3D hálós bélés
* Kényelmes és szellőző, perforált talpbetét
* Az Altaite lábbelit váltja fel

Alkalmazási ágazatok

- Bányászat
- Olaj- és gázkitermelés
- Energiaipar
- Infrastruktúra és építőipar

Alkalmazási területek

Építkezések, raktározási munkák, teherhordás, ipari munkák stb,...

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144

Műszaki tulajdonságok

Szín	Barna	**Talpbetét**	Kivehető, textil felületű, habosított talpbetét
Szín 2	Piros		
Felsőrész	Korrigált bőr és poliuretán bevonat	**Fő összeillesztés**	Ragasztott
Orrmerevítő	Kompozit	**Rögzítés**	Fűzős
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil - Kompozit	**Súly**	564 g
		Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Köztalp	EVA		
Talp	Nitril gumi		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/02/22/0213

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE PPE CAT. II

EN ISO 20345:2011	Biztonsági védőlábbeli
S3	**S3** Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrész + antisztatikus tulajdonság (0,1M Ω < A < 1000 M Ω) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (≥20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.
SRC	Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva
HRO	Kontakt hőahatással szemben védő talp (300°C-on 60 másodpercig

MAJ 18/09/2026