coverguard®

FICHE TECHNIQUE

EUROWELD 100

weltek

Réf. 1WEL10

Spécialités

Soudure





HOT 1

Les +

Confort, souplesse, dextérité,
Serrage élastique au dos de la main pour un meilleur maintien
Durée de vie prolongée (coutures para-aramide)

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
1WEL100008	8	10	60
1WEL100009	9	10	60
1WEL100010	10	10	60
1WEL100011	11	10	60

CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

DESCRIPTION

Cuir supérieur pleine fleur de caprin, coutures para-aramide, pouce palmé, élastique de serrage au dos de la main, manchette de sécurité en croûte orange, longueur : 15cm.

SECTEURS

- Constructions mécaniques
- Energie (production et distribution)
- Maintenance
- Infrastructures, BTP, TP
- Transport (hors fabrication) et logistique

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C pendant 15 secondes; Particulièrement adapté à la soudure de précision, soudure TIG

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Gris
Couleur 2	Orange
Forme	Gant
Environnement	Chaleur modérée
Type de gant	coupé et cousu
Matériau du support	Fleur de caprin, manchette croute de vachette
Construction du gant	soudeur
Matériau des coutures	para-aramide
Poignet	Manchette de sécurité / coupe droite
Epaisseur du gant - mm	0.7 - 0.8mm / 1.0 - 1.3mm
Longueur manchette - mm	150

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0075/1747/162/04/21/0667**

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE — EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020 — Gants de protection — Exigences générales et méthodes d'essai

EN388:2016 + A1:2018 — Protection contre les risques mécaniques



2.1.1.1.X.

EN407:2020 — Gants de protection et autres équipements protecteur de la main contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu)



4.1.2.X.4.X

EN12477:2001 + A1:2005 TYPE B — Gants de protection pour soudeurs

MAJ 10/07/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57