coverguard®

FICHE TECHNIQUE

EUROWELD 140

weltek

Réf. 1WEL14

Spécialités

Soudure





Les +

Taille 9 à 11
Confort
Antistatique
Bon rapport qualité-prix

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
1WEL140009	9	10	60
1WEL140010	10	10	60
1WEL140011	11	10	60

CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

DESCRIPTION

Croûte de vachette
Pouce palmé
Manchette de sécurité en croûte longueur 15cm

SECTEURS

- Energie (production et distribution)
- Maintenance
- Second-œuvre du bâtiment
- Services et distribution

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C pendant 15 secondes;
Travaux de soudure MMA (Rutile ou cellulosique), soudure MAG/MIG (gaz mixte ou CO2), fils enrobés

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Gris	**Poignet**	Manchette de sécurité / coupe droite
Forme	Gant		
Environnement	Chaleur modérée	**Epaisseur du gant - mm**	1.0 - 1.3mm
Type de gant	coupé et cousu	**Longueur manchette - mm**	150
Construction du gant	soudeur		
Matériau de la paume	Cuir		
Type de cuir paume	Vachette		
Finition cuir paume	croûte		
Matériau du dos	Cuir		
Type de cuir dos	vachette		
Finition cuir dos	croûte		

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **2777/11676-04/E00-00**

Délivré par SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland

CE — EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020	Gants de protection — Exigences générales et méthodes d'essai
EN388:2016 + A1:2018  3.1.3.2.X.	Protection contre les risques mécaniques
EN407:2020  4.1.2.X.4.X	Gants de protection et autres équipements protecteur de la main contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu)
EN12477:2001 + A1:2005 TYPE A	Gants de protection pour soudeurs
EN1149-2:1997	Gants de protection ESD

MAJ 27/07/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57