

Beltéri és száraz körülményekre

Félcipő (Low Shoes)

Szandál



S1

SR

FO



## Termékelőnyök

- \* módosítás: kék varrás és bélés, perforált EVA talpbetét
- \* SRC csúszásmentesség
- \* acél lábujjvédő
- \* szélesebb orr, rüsztt és lábközép, szivaccsal párnázott bokarész

## Csomagolás

| Cikksz     | Méret | Karton |
|------------|-------|--------|
| 9BONO10035 | 35    | 10     |
| 9BONO10036 | 36    | 10     |
| 9BONO10037 | 37    | 10     |
| 9BONO10038 | 38    | 10     |
| 9BONO10039 | 39    | 10     |
| 9BONO10040 | 40    | 10     |
| 9BONO10041 | 41    | 10     |
| 9BONO10042 | 42    | 10     |
| 9BONO10043 | 43    | 10     |
| 9BONO10044 | 44    | 10     |
| 9BONO10045 | 45    | 10     |
| 9BONO10046 | 46    | 10     |
| 9BONO10047 | 47    | 10     |
| 9BONO10048 | 48    | 10     |

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

## Leírás

- \*tépőzáras biztonsági védőszandál puha, jól szellőző nubuk bőr felsőrésszel
- \* nedves kerámia felületre és glicerinnel kezelt acélfelületre bevizsgált SRC csúszásmentesség, antisztatikus, olajálló, hajlékony kétrétegű PU talp
- \* energiaelnyelő sarok, nagyon kényelmes EVA talpbetét, kék színű komfortos nemszőtt belső bélés
- \* acél lábujjvédő leeső tárgyak ellen, szélesebb orr, rüsztt és lábközép, szivaccsal párnázott bokarész

Alkalmazási  
ágazatok

Könnyűipar

DIY

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem

## Műszaki tulajdonságok

|                   |                                   |          |                             |
|-------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------|
| Szín              | Fekete                            | Rögzítés | Tépőzáras                   |
| Súly              | 545 g                             | Bélés    | Szellőző 3D hálós alapanyag |
| Felsőréssz        | Nubuk bőr                         |          |                             |
| Orrmerevítő       | Acél                              |          |                             |
| Köztalp           | PU                                |          |                             |
| Talp              | PU                                |          |                             |
| Talpbetét         | Kivehető, perforált EVA talpbetét |          |                             |
| Fő összeillesztés | Fröccsöntött / Injektált          |          |                             |

## Használati és tárolási útmutató

## Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

## Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

## Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

## Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.

0075/1747/161/08/23/1304 EXT 01/10/23

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

Biztonsági védőlábbeli

EN ISO 20345:2022  
S1

S1 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrészt + antistatikus tulajdonság ( $0,1M \Omega < A < 1000 M \Omega$ ) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok ( $\geq 20J$ )

SR

Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)

FO

Szénhidrogén-ellenállás