

Speciális kesztyűk



Classe	Tension max. d'utilisation COURANT ALTERNATIF
00	500 V
0	1 000 V
1	7 500 V
2	17 000 V
3	26 500 V
4	36 000 V



Catégorie	Résistant à
A	Acide
H	Huile
Z	Ozone
R	Acide, Huile, Ozone
C	Très basse température

Villanyszerelő



Termékelőnyök

* természetes latex alapanyag,* savak, ózon és -40°C-ig minősített hideg elleni védelem *
CLASS 00 - AZC

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
8024	8	1	10
8025	9	1	10
8026	10	1	10
8027	11	1	50

Értékesítési csomagolás



Egyesével csomagolva

Leírás

* mézszínű, természetes latex alapanyag,* savak, ózon és -40°C-ig minősített hideg elleni védelem* vizsgálati/munkafeszültség: 8024-27 2500V/500V - CLASS 00

* vastagság: 0,5 mm --> 3,0 mm
hosszúság: 33 cm --> 36 cm

Alkalmazási
ágazatok

Elektromos és elektronikus
felszerelések és gépek gyártása

Energiaipar

Karbantartás

Alkalmazási területek

Elektromos, feszültség alatti munka
Maximális üzemi feszültség: 500 V
Vizsgálati feszültség: 2500 V

Műszaki tulajdonságok

Szín	Ekrü
Formai kialakítás	Kesztyű
Kesztyűk használati környezete	Száraz körülmények
Kesztyű típusa	Mártott kesztyű
Alapkesztyű anyaga	Méz színű természetes latex
Mártott kesztyű felépítése	Nincs alapkesztyű
Belső kidolgozás	Púderezett
Alapkesztyű kidolgozása	Síma
Mandzsetta típusa	Egyenes kialakítás
Hossza - mm	360

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. 2777/11470-02/E00-00

A tanúsítványt kiadta SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. III

EN420:2003 + A1:2009

Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN60903:2003 + CEI 60903:2014

Elektromosan szigetelő védőkesztyűk



Disztribútori bélyegző

MAJ 22/08/2022