

Speciális lábbelik

Bakancs (High Shoes)

Bakancs



S3



Termékelőnyök

- * energiaelnyelő sarok és talp - védi a hátat és az ízületeket
- * speciális könnyen hajló kényelmes talpkialakítás
- * folyadék elvezető kialakítás a talpon: csökkenti az elcsúszás veszélyét
- * diszkrét, nőies megjelenés

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9IOLH10035	35	6
9IOLH10036	36	6
9IOLH10037	37	6
9IOLH10038	38	6
9IOLH10039	39	6
9IOLH10040	40	6
9IOLH10041	41	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

- * biztonsági női védőbakancs fekete vízlepergető „égetett hatású” marhabőr felsőrésszel
- * könnyű kompozit lábujjvédő és hajlékony aramid szálalás textil átszúrás elleni talplemez
- * páraáteresztő, nedvszívó és gyorsan száradó 3D hálós belső bélés
- * szivacsos szártető és párnázott nyelv, fém fűzőlyukak, HI-POLY habosított talpbetét
- * antisztatikus, flexibilis, SRC csúszásbiztosságú, olajálló, kétrétegű PU talp
- * energiaelnyelő sarok és talp – védi a hátat és az ízületeket – könnyen hajló talp a kényelmes gyaloglás érdekében
- * félcipő változatban is: 9IOLL10

Alkalmazási ágazatok

Regionális/közhasznú hatóságok

Építőipari szakmunka

Transzport és logisztika

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	Talp	PU
Szín 2	Rézvörös	Talpbetét	HI-POLY habosított talpbetét
Súly	502 g	Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Felsőrész	Velúr bőr	Rögzítés	Fűzős
Orrmerevítő	Kompozit	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil		
Köztalp	PU		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával.

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/08/21/1366 EXT 01/08/21

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Biztonsági védőlábbeli

S3 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrészt + antisztatikus tulajdonság ($0,1M \Omega < A < 1000 M \Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok ($\geq 20J$) + átszúrásmentes talplemez ($> 1100N$) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.

SRC

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva