

Beltéri és száraz körülményekre

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő



Termékelőnyök

- * Kiválóan szellőző velűrbőr felsőrész
- * Széles méretszortiment
- * Kompozit lábujjvédő, textil talplemez
- * Kivehető, kényelmes EVA betét szilikon kényelmi betéttel

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9KYA150036	36	6
9KYA150037	37	6
9KYA150038	38	6
9KYA150039	39	6
9KYA150040	40	6
9KYA150041	41	6
9KYA150042	42	6
9KYA150043	43	6
9KYA150044	44	6
9KYA150045	45	6
9KYA150046	46	6
9KYA150047	47	6
9KYA150048	48	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

- * kiválóan szellőző, mikro-perforált, antracit szürke velűrbőr felsőrész
- * antisztatikus, olajálló, emelt szinten SRC csúszásbiztosságú, kétrétegű PU talp, kompozit lábujjvédő leeső tárgyak- és textil talplemez talpátiszítás ellen, energiaelnyelő sarak
- * nedvességszívó, szellőző nemszött bélés
- * kivehető, kényelmes EVA betét szilikon kényelmi betéttel és szivacsos bokarész

Alkalmazási ágazatok

Kőnyűipar

Építőipari szakmunka

DIY

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)

Műszaki tulajdonságok

Szín	Antracit	Talpbetét	Kivehető, perforált EVA talpbetét
Súly	525 g	Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Felsőréssz	Velúr bőr	Rögzítés	Fűzős
Orrmerevítő	Kompozit	Bélés	Nedvességszívó nemszőtt alapanyagú membrán
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil		
Köztalp	PU		
Talp	PU		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/12/20/3009 EXT 01/03/21

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

ESD

Elektrosztatikus töltést levezető lábbeli (EN 61340-5-1 szabvány alapján)

EN ISO 20345:2022

Biztonsági védőlábbeli

S1PS

S1PS Alapvető követelmények: 200 Joule ütésnek és 15 000 Newton nyomóerőnek ellenálló orrmerevítő + zárt sarokrész - antistatikus tulajdonságok - a sarok energiaelnyelő képessége + Átszúrás elleni védelem:- a talp átszúrással szembeni ellenállása (min. 1100 N és egyedi érték \geq 950 N) - nem fémből készült talplemez, 3,0 mm átmérőjű szúrótű.

SR

Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)

FO

Szénhidrogén-ellenállás