coverguard®

Műszaki adatlap

MANGANITE

Cikksz 9MAN150

Beltéri és száraz körülményekre

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő

S1P

Termékelőnyök

* Kiválóan szellőző, velúrbőr felsőrész
* Kiváló ár/érték arány
* Széles méretszortiment
* kivehető, kényelmes EVA betét szilikon kényelmi betéttel

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9MAN150036	36	6
9MAN150037	37	6
9MAN150038	38	6
9MAN150039	39	6
9MAN150040	40	6
9MAN150041	41	6
9MAN150042	42	6
9MAN150043	43	6
9MAN150044	44	6
9MAN150045	45	6
9MAN150046	46	6
9MAN150047	47	6
9MAN150048	48	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

* kiválóan szellőző, mikro-perforált, antracit szürke velúrbőr felsőrész
* antisztatikus, olajálló, emelt szinten SRC csúszásbiztosságú, kétrétegű PU talp
* acél lábujjvédő leeső tárgyak- és acél talplemez talpátszúrás ellen, energiaelnyelő sarok
* nedvességszívó, szellőző nemszőtt bélés, kivehető, kényelmes EVA betét szilikon kényelmi betéttel és szivacsos bokarész

Alkalmazási ágazatok

- Könnyűipar
- Építőipari szakmunka
- DIY
- Transzport és logisztika
- Szolgáltatások és kereskedelem (üzletek, hotelek, éttermek, tisztító, autószerelő, stb)

Műszaki tulajdonságok

Szín	Antracit
Súly	571 g
Felsőrész	Velúr bőr
Orrmerevítő	Acél
Átszúrás ellen védő talplemez	Acél
Köztalp	PU
Talp	PU
Talpbetét	Kivehető, perforált EVA talpbetét
Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Rögzítés	Fűzős
Bélés	Nedvességszívó nemszőtt alapanyagú membrán

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/12/20/3009

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022	Biztonsági védőlábbeli
S1P	**S1P** Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrész + antisztatikus tulajdonság (0,1MΩ A < 1000 MΩ) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N)
SR	Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)
FO	Szénhidrogén-ellenállás

MAJ 21/10/2025