

Termikus hatások elleni védelem

Hideg Elleni Védelem



Termékelőnyök

- * teljesen mártott rugalmas nitril* hideg klíma elleni finom, bolyhos belső bélés
- * kézre simuló, gumizott, tépőzáras csukló

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
9078	8	10	100
9079	9	10	100
9080	10	10	100
9081	11	10	100

Értékesítési csomagolás

>1

Nem egyesével csomagolt

Leírás

- * fekete, kopásálló poliamid nylon* teljesen mártott rugalmas nitril
 - * hideg klíma elleni finom, bolyhos belső bélés
 - * kézre simuló, gumizott, tépőzáras csukló
- EN 388:2016 4131B, EN407:2004 x2xxxx, EN511:2006 11x

Alkalmazási
ágazatok

- Karbantartás
- Infrastruktúra és építőipar
- Építőipari szakmunka
- Transzport és logisztika
- Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)

Alkalmazási területek

Könnyű és precíziós munkához
hideg környezetben közt, száraz és
olajos körülmények közt: gépipar,
karbantartási munka."

Műszaki tulajdonságok



Kötés 15

Szín	Fekete
Formai kialakítás	Kesztyű
Kesztyűk használati környezete	Mérsékelt hideg
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű
Alapkesztyű anyaga	Poliamid
Alapkesztyű anyaga 2	Akril polár
Mártás szintje	Egész kesztyű
Mártás alapanyaga	Nitril
Mártás felülete	Sima
Bélés anyaga	Puha bélés
Mandzsetta típusa	Gumírozott csukló

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. 2777/12330-01/E01-01

A tanúsítványt kiadta SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN388:2016



4.1.3.1.B.

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

EN407:2004



X.2.X.X.X.X

Termikus kockázatok (hő és/vagy tűz) elleni védelem

EN511:2006



1.1.X

Hideg elleni védelem

Disztribútori bélyegző

MAJ 24/02/2023