

Általános és intenzív munkához

Szintetikus



Termékelőnyök

- * gumírozott mandzsetta
- * univerzális használatra szánt Ecoline(R) változat

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
9317	7	10	100
9318	8	10	100
9319	9	10	100
9320	10	10	100
9321	11	10	100

Értékesítési csomagolás

>1

Nem egyesével csomagolt

Lásd még

Változat



MO9310

Leírás

- * pamutra ökölcsonthig mártott sárga nitril kesztyű
- * csúszás ellen enyhén érdesített tenyér,
- * gumírozott mandzsetta
- * univerzális használatra szánt védőkesztyű mechanikai ártalmak ellen EN 388:2016 3111X

Alkalmazási
ágazatok

Bányászat

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

Transzport és logisztika

Alkalmazási területek

Gépipar (alkatrészkezelés és összeszerelés), építőipar (tégla kezelés, gipszkarton), közmunkák (karbantartás, kültéri munkák).

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fehér
Szín 2	Sárga
Formai kialakítás	Kesztyű
Kesztyűk használati környezete	Zsíros
Kesztyű típusa	Varrott kesztyű
Alapkesztyű anyaga	Interlock pamut alapkesztyű
Mártás szintje	3/4
Mártás alapanyaga	Nitril
Mártás felülete	Sima
Kesztyű felépítése	Szerelő kesztyű
Tenyér alapanyaga	Pamut
Kézhát alapanyaga	Pamut
Mandzsetta típusa	Gumírozott csukló

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/162/05/22/0921

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN388:2016



3.1.1.1.X.

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

Disztribútori bélyegző

MAJ 02/09/2022