

Általános és intenzív munkához

Szintetikus



Termékelőnyök

- * gumírozott mandzsetta
- * univerzális használatra szánt Ecoline(R) változat

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
9417	7	10	100
9418	8	10	100
9419	9	10	100
9420	10	10	100
9421	11	10	100

Értékesítési csomagolás

>1

Nem egyesével csomagolt

Lásd még

Változat



MO9610



MO9450



MO9620

Leírás

- * pamutra ökölcsonthig kétszer mártott kék nitril kesztyű
 - * szellőző kézhát
 - * gumírozott mandzsetta
 - * univerzális használatra szánt gazdaságos kivitel
- EN 388:2016 4111x

Alkalmazási
ágazatok

Bányászat

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

Transzport és logisztika

Alkalmazási területek

Gépipar (vastag lemezek kezelése, vágási munkák), építkezés és közmunkák (építőanyag kezelés, csarnokok építése), hulladékgyűjtés, erdőgazdálkodás.

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fehér	Mandzsetta típusa	Gumírozott csukló
Szín 2	Kék		
Formai kialakítás	Kesztyű		
Kesztyűk használati környezete	Zsíros		
Kesztyű típusa	Varrott kesztyű		
Alapkesztyű anyaga	Pamut dzsörzé		
Mártás szintje	3/4		
Mártás alapanyaga	Nitril		
Mártás felülete	Sima		
Kesztyű felépítése	Szerelő kesztyű		
Tenyér alapanyaga	Pamut		
Kézhát alapanyaga	Pamut		

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/162/05/22/0973

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN388:2016
+ A1:2018

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen



4.1.1.1X