

Általános és intenzív munkához

Szintetikus



Termékelőnyök

- * gumírozott mandzsetta
- * univerzális használatra szánt gazdaságos változat

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
9448	8	10	100
9449	9	10	100
9450	10	10	100
9451	11	10	100

Értékesítési csomagolás

>1

Nem egyesével csomagolt

Lásd még

Változat



MO9420



MO9410



MO9610



MO9650

Leírás

- * pamutra csuklóig kétszer mártott kék nitril kesztyű
 - * szellőző kézhát* gumírozott mandzsetta
 - * univerzális használatra szánt gazdaságos kivitel
- EN 388:2016 4111x

Alkalmazási
ágazatok

Bányászat

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

Transzport és logisztika

Alkalmazási területek

Általános használat, nagyon szennyezett környezetben, kertészeti munkák, építkezés és közmunka, fakitermelés.

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fehér	Mandzsetta típusa	Gumírozott csukló
Szín 2	Kék	Eszközkiadó automata	
Formai kialakítás	Kesztyű		
Kesztyűk használati környezete	Zsíros		
Kesztyű típusa	Varrott kesztyű		
Alapkesztyű anyaga	Pamut dzsörzé		
Mártás szintje	Kéz		
Mártás alapanyaga	Nitril		
Mártás felülete	Sima		
Kesztyű felépítése	Szerelő kesztyű		
Tenyér alapanyaga	Pamut		
Kézhát alapanyaga	Pamut		

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/162/05/22/0974

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN388:2016



4.1.1.1.X.

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen