

Általános és intenzív munkához

Szintetikus



Termékelőnyök

- * merev, biztonsági mandzsetta
- * nedves körülmények közt is használható Ecoline(R) változat

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
9618	8	10	100
9619	9	10	100
9620	10	10	100
9621	11	10	100

Értékesítési csomagolás

>1

Nem egyesével csomagolt

Lásd még

Változat



MO9650

Leírás

- * pamutra csuklóig kétszer mártott kék nitril* mártott kézhát* merev, biztonsági mandzsetta
 - * nedves körülmények közt is használható gazdaságos változat mechanikai ártalmak ellen
- EN 388:2016 4111x

Alkalmazási
ágazatok

Bányászat

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

Transzport és logisztika

Alkalmazási területek

Minden általános és intenzív anyagmozgatáshoz piszkos környezetben: közmunka, építkezés, bányászat, gépészeti iparágak.

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fehér	Mandzsetta típusa	Biztonsági mandzsetta /
Szín 2	Kék		Egyenes kialakítás / Szegély
Formai kialakítás	Kesztyű		
Kesztyűk használati környezete	Zsíros		
Kesztyű típusa	Varrott kesztyű		
Alapkesztyű anyaga	Pamut		
Mártás szintje	Kéz		
Mártás alapanyaga	Nitril		
Mártás felülete	Sima		
Kesztyű felépítése	Szerelő kesztyű		
Tenyér alapanyaga	Pamut		
Kézhát alapanyaga	Pamut		

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/162/07/23/139

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN388:2016
+ A1:2018



4.1.1.1.X.

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen