

Réf. MO3815

Manutention générale et lourde

Synthétique



Les +

Latex crêpé pour plus de grip
Manchette longue : protection accrue
Confort

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
3813	8	10	60
3814	9	10	60
3815	10	10	60

CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

DESCRIPTION

Support coupé/cousu en coton jersey,
Enduction totale en latex vert finition crêpée,
Coupe feston, longueur totale 32cm
Epaisseur : paume - 2,4mm, manchette - 1,1mm

SECTEURS

Exploitation minière
Infrastructures, BTP, TP
Second-œuvre du bâtiment
Transport (hors fabrication) et logistique

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Travaux maraîchers, horticulture,
ostréiculture, pêche, manipulation
d'objets glissants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Vert	Longueur manchette - mm	100
Forme	Gant		
Environnement	Milieu humide		
Type de gant	trempe		
Matériau du support	Coton		
Niveau de l'enduction	Gant complet		
Matière de l'enduction	Latex		
Structure du gant trempé	supporté		
Finition du support	crêpe		
Poignet	Manchette de sécurité / coupe feston		
Longueur du gant - mm	320		

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0075/1747/162/03/23/0552

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Exigences générales pour les gants de protection

EN388:2016
+ A1:2018

Protection contre les risques mécaniques



3.1.3.1.X.