

### Spécialités

Soudure



### Les +

Dextérité niveau 3/5  
Renfort paume  
Confort  
Intérieur molletonné  
Durée de vie prolongée (coutures Kevlar®)

### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

| Réf.       | Taille | Sachet | Carton |
|------------|--------|--------|--------|
| 1WEL300009 | 9      | 6      | 36     |
| 1WEL300010 | 10     | 6      | 36     |
| 1WEL300011 | 11     | 6      | 36     |

### CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

### DESCRIPTION

Croûte de vachette orange doré, coutures Kevlar® ; pouce rapporté, montage fourchette : soufflets doigts; intérieur molletonné ; renfort paume; manchette de sécurité en croûte, longueur : 15cm.

### SECTEURS

Energie (production et distribution)

Maintenance

Second-œuvre du bâtiment

Services et distribution

### EXEMPLES D'APPLICATIONS

Travaux de soudure, métallurgie, manipulation de pièces chaudes, Protection contre la chaleur de contact (100°C pendant 15 secondes maximum)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                         |                    |                         |                         |
|-------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Couleur                 | Or                 | Poignet                 | Manchette de sécurité / |
| Forme                   | Gant               |                         | coupe droite            |
| Environnement           | Chaleur modérée    | Longueur manchette - mm | 150                     |
| Type de gant            | coupé et cousu     |                         |                         |
| Matériau du support     | Croûte de vachette |                         |                         |
| Construction du gant    | soudeur            |                         |                         |
| Matériau de la paume    | Cuir               |                         |                         |
| Type de cuir paume      | Vachette           |                         |                         |
| Finition cuir paume     | croûte             |                         |                         |
| Type de cuir dos        | vachette           |                         |                         |
| Finition cuir dos       | croûte             |                         |                         |
| Matériau de la doublure | Doublure molleton  |                         |                         |

## NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0075/1747/162/03/22/0680

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

Gants de protection — Exigences générales et méthodes d'essai

EN ISO 21420:2020

EN388:2016

+ A1:2018



3.1.4.4.X.

Protection contre les risques mécaniques

EN407:2020



4.1.3.X.4.X

Gants de protection et autres équipements protecteur de la main contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu)

EN12477:2001 + A1:2005  
TYPE A

Gants de protection pour soudeurs