

Vágás Elleni Védelem - Általános És Intenzív Munkához

Olajos Körülményekre



Termékelőnyök

* erős igénybevételre ajánlott, kopásálló, nagy szakítószilárdságú, vágásbiztos védőkesztyű* higiénikus Actifresh(R) kiképzés

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
9659	9	10	100
9660	10	10	100

Értékesítési csomagolás

>1

Nem egyesével csomagolt

Leírás

* tenyéren Kevlar(R)-ra, kézháton pamutra kétszer mártott kék nitril 7 cm-es biztonsági PVC mandzsetta, szellőző kézhát* erős igénybevételre ajánlott, kopásálló, nagy szakítószilárdságú, vágásbiztos védőkesztyű* higiénikus Actifresh(R) kiképzés

* védelmet nyújt 100 °C kontakt hőhatásnál 15 sec időtartamig

Alkalmazási
ágazatok

Regionális/közhasznú hatóságok
(karbantartás, hulladékkezelés, stb)

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

Transzport és logisztika

Műszaki tulajdonságok

Szín	Sárga
Szín 2	Éjkék
Kesztyűk használati környezete	Olajos körülmények
Kesztyű típusa	Varrott kesztyű
Alapkesztyű anyaga	
Mártás szintje	3/4
Mártás alapanyaga	Nitril
Mártás felülete	Sima
Mandzsetta típusa	Egyenes kialakítás

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **2777/11052-02/E01-01**

A tanúsítványt kiadta SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN388:2016



4.X.2.3.C.

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

EN407:2004



X.2.X.X.X.X

Termikus kockázatok (hő és/vagy tűz) elleni védelem

Disztribútori bélyegző