

Szintetikus csizmák

PVC

Csizma



S4

SR

LG

FO



Termékelőnyök

- * Energiaelnyelő sarok (E)
- * Üzemanyag- és olajálló talp (FO)
- * 100% vízálló
- * Könnyű kialakítás

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9DWK040036	36	6
9DWK040037	37	6
9DWK040038	38	6
9DWK040039	39	6
9DWK040040	40	6
9DWK040041	41	6
9DWK040042	42	6
9DWK040043	43	6
9DWK040044	44	6
9DWK040045	45	6
9DWK040046	46	6
9DWK040047	47	5
9DWK040048	48	5
9DWK040049	49	5
9DWK040050	50	5

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

A WORK IT SAFETY (S4) egy könnyű PVC védőcsizma nejlón béléssel. Acél orrmerevítővel van ellátva, és garantálja a csúszásmentességet kerámia padlón. PVC talpa ellenáll a szénhidrogéneknek, és elnyeli az energiát a sarokrészen keresztül.

Alkalmazási
ágazatok

Kőműipar

Élelmiszerfeldolgozó ipar

Regionális/közhasznú hatóságok

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fehér
Szín 2	Zöld
Súly	1150 g
Felsőrész	PVC
Orrmerevítő	Acél
Talp	PVC nitril
Bélés	Poliészter

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **0160 0396 23**

A tanúsítványt kiadta INESCOP (0160) Polígono Industrial Campo Alto. C/ Alemania 102 - Aptdo. Correos 253 - 3600 ELDA (Alicante) - Spain



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

EN ISO 20345:2022
S4

SR

LG

FO

Biztonsági védőlábbeli

S4 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrés + antistatikus tulajdonság ($0,1M \Omega < A < 1000 M \Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok ($\geq 20J$)

Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)

Fogantyúrendszer - Kihúzott sarok

Szénhidrogén-ellenállás