

Szintetikus csizmák

PVC

Csizma



Leírás

A Work-it csizma egy vízálló védőcsizma, amely újrahasznosított PVC-ből készült, poliészter béléssel. Kerámiapadlókon csúszásmentes, PVC alapanyagú talpa antisztatikus és szénhidrogén-álló.

A lábbeli acél orrmerevítővel, valamint acél talplemezzel van ellátva a mechanikai hatások és az átszúrás ellen. Csizmabéléssel téliesíthető.

Alkalmazási
ágazatok

Földművelés, erdészet és halászat

Könnyűipar

Regionális/közhasznú hatóságok

Infrastruktúra és építőipar

DIY

S5

MADE IN
EUROPE

SR

LG

FO



Termékelőnyök

- * Kiváló tapadás az olajálló külső talpnak köszönhetően.
- * Legmagasabb SR osztályú csúszásgátló tulajdonság, a tökéletes tapadásért minden terepen.
- * Megnövelt illeszkedés és alátámasztás
- * Energiaelnyelő sarok

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9DWKT60036	36	6
9DWKT60037	37	6
9DWKT60038	38	6
9DWKT60039	39	6
9DWKT60040	40	6
9DWKT60041	41	6
9DWKT60042	42	6
9DWKT60043	43	6
9DWKT60044	44	6
9DWKT60045	45	6
9DWKT60046	46	6
9DWKT60047	47	5

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Műszaki tulajdonságok

Szín	Sárga	Bélés	Poliészter
Szín 2	Fekete		
Súly	1096g		
Felsőrész	PVC		
Orrmerevítő	Acél		
Átszúrás ellen védő talplemez	Acél		
Talp	PVC nitril		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával.

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **0160 0397 23**
Revision 2

A tanúsítványt kiadta INESCOP (0160) Polígono Industrial Campo Alto. C/ Alemania 102 - Aptdo. Correos 253 - 3600 ELDA (Alicante) - Spain



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

EN ISO 20345:2022
S5

SR

LG

FO

Biztonsági védőlábbeli

S5 Alapvető követelmények: 200 Joule ütésnek és 15 000 Newton nyomóerőnek ellenálló orrmerevítő + zárt sarokrész - antistatikus tulajdonságok - a sarok energiaelnyelő képessége + Átszúrás elleni védelem:- a talp átszúrással szembeni ellenállása (min. 1100 N) - fémből készült talplemez, 4,5 mm átmérőjű szűrőtű - mintázott járófelület

Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)

Fogantyúrendszer - Kihúzott sarok

Szénhidrogén-ellenállás