

Gumipántos Szemüvegek



Termékelőnyök

2 az 1-ben kialakítás: szemüveg és arcvédő Indirekt szellőzésű
Dioptriás szemüveggel / légzésvédő maszkokkal kompatibilis illeszkedés
Folyadékokkal és porokkal szembeni védelem

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
60650	-		36

Értékesítési csomagolás

Egységenként kiakasztható tasakos csomagolás

Lásd még

Változat



MO60655



MO60653

Leírás

* KERET: lágy, tökéletesen illeszkedő, formatervezett, flexibilis, extrém hőmérsékleti viszonyok között is használható PVC, por és folyadékok elleni védelemmel (3.4 BT), 3 indirekt ventilációs szellőzővel* LENCSE: 2,2 mm vastag, karc- és páramentes, erősített mechanikai védelemmel (2-1,2 1BTN) * forgócsapos, felhajtható, átlátszó polikarbonát arcvédő, kiváló szellőzéssel* korrekciós szemüveggel, légzésvédővel is viselhető szett, víztiszta polikarbonát lencse (2-1,2 1BTN, fényszűrő osztály: 0)

Alkalmazási ágazatok

Olaj- és gázkitermelés

Nehézipar

Vegy- és gyógyszeripar

Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás	Gumipántos védőszemüvegek	Szárak alapanyag	
Súly	172g	Színezés	Víztisztá
Lencse	2,3 mm vastag polikarbonát	Főbb kockázatok	Szem- és arcvédelem
Lencse jelölése	2-1.2 1BTN	Szín	Füstszínű
Keret	PVC + polikarbonát	Szín 2	Fekete
Keret jelölése	3.4 BT	Jellemzők	Szabvány szerinti páramentes tulajdonság (N) UV elleni védelem Extrém hőmérsékleti viszonyok között is használható Porok és fröccsenő folyadékok elleni védelem

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **0598/PPE/22/2831 Issue 1**

A tanúsítványt kiadta SGS Fimko Oy (0598) Takomotie 8 00380 HELSINKI Finland



EPI CAT. II

EN166:2001

Követelmények (optikai osztályozás, általános és mechanikai kockázatok illetve mechanikai hatások elleni védelem)

EN170:2002

Ultraibolya (UV) szűrők