

Termikus hatások elleni védelem

Hőálló Kesztyűk



Termékelőnyök

- * hőálló és vágásbiztos, hurkolt Kevlar(R) szál
- * 350°C kontakt hőhatásnál 15 sec időtartamig nyújt védelme
- * TDM D szintű vágásvédelem
- * pamut bélés

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
GAN4659	10	5	50

Értékesítési csomagolás



Egyesével csomagolva

Leírás

- * 7-es kötésű, emelt szinten hőálló és vágásbiztos, hurkolt Kevlar(R) szál
- * vastag, hőálló és vágásbiztos, aramidszálas belső bélés
- * pamutbélés a kontakt hő elleni védelem fokozásáért
- * 350°C kontakt hőhatásnál 15 sec időtartamig nyújt védelmet
- * TDM D szintű vágásvédelem
- * ötujjas, mindkét kézre használható, 25 cm hosszú kötött mandzsetta
- * varrásmentes a dörzsölés és az irritáció elkerüléséért

Alkalmazási
ágazatok

Nehézipar

Mechanikai gyártás

Könnyűipar

Karbantartás

Alkalmazási területek

Éles és forró tárgyak
(alumínium/fém profilok) általános
és intenzív kezelése a kohászatban
és acéliparban.

Műszaki tulajdonságok



Kötés 7

Szín	Sárga
Formai kialakítás	Kesztyű
Kesztyűk használati környezete	Extrém meleg
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű
Alapkesztyű anyaga	Varrás nélküli kötött Kevlar
Mártás alapanyaga	Nélkül
Cérna anyaga	Kevlar
Bélés anyaga	Vastag pamut bélés
Mandzsetta típusa	Gumírozott csukló
Hossza - mm	400

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **0161/3160/13**

A tanúsítványt kiadta AITEX (0161) Plaza Emilio Sala- 1 - 03801 ALCOY (Alicante) - Espagne



EPI CAT. II

EN388:2016



2.5.4.X.D.

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

EN407:2004



4.3.4.2.X.X

Termikus kockázatok (hő és/vagy tűz) elleni védelem

Disztribútori bélyegző

MAJ 21/03/2023