

Termikus hatások elleni védelem

Hőálló Kesztyűk



Termékelőnyök

- *emelt szinten hőálló és vágásbiztos,
- * hőálló és vágásbiztos, aramidszálas mandzsetta

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
GAN4671	10		

Értékesítési csomagolás



Egységenként tasakos csomagolás

Leírás

- * 370 g/m2 vastag, emelt szinten hőálló és vágásbiztos, hurkolt Kevlar(R) szál hőszigetelő béléssel
- * 560 g/m2 vastag, hőálló és vágásbiztos, aramidszálas mandzsetta
- * 500°C kontakt hőhatásnál 15 sec időtartamig nyújt védelmet véd továbbá kis mennyiségű olvadt fémek ellen is
- 44 cm hosszú, egyujjas változat

Alkalmazási
ágazatok

- Olaj- és gáztermelés
- Nehézipar
- Karbantartás
- Infrastruktúra és építőipar

Alkalmazási területek

Éles és forró tárgyak
(alumínium/fém profilok) általános
és intenzív kezelése a kohászatban
és acéliparban.

Műszaki tulajdonságok

Szín	Sárga
Formai kialakítás	Kesztyű
Kesztyűk használati környezete	Extrém meleg
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű
Alapkesztyű anyaga	Hurkolt para-aramid
Mártás alapanyaga	Nélkül
Cérna anyaga	Kevlar
Bélés anyaga	Aramidszálas belső bélés
Mandzsetta típusa	Biztonsági mandzsetta
Hossza - mm	390

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **22/5254/00/0161**

A tanúsítványt kiadta AITEX (0161) Plaza Emilio Sala- 1 - 03801 ALCOY (Alicante) - Espagne



EPI CAT. II

EN388:2016



3.X.4.4.F.

EN407:2004



4.4.4.4.XX

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

Termikus kockázatok (hő és/vagy tűz) elleni védelem