

Többcélú használatra

Bakancs (High Shoes)

Bakancs



Leírás

A GALAXITE S1PS ESD HRO egy ultra-könnyű, rugalmas és rendkívül légáteresztő biztonsági védőbakancs, amelyet arra terveztek, hogy egész napra biztosítsa a maximális kényelmet..

100%-ban fémmentes modell, amely tartalmaz:

*egy könnyű és nem vezető kompozit orrmerevítőt,

*egy textil átszűrás elleni talpbetétet, amely garantálja az optimális védelmet és a rugalmasságot.

Ergonomikus kialakításának és technikai teljesítményének köszönhetően a GALAXITE különösen alkalmas száraz környezetben végzett munkákhoz: logisztika, másodlagos munkálatok, anyagmozgatás...

Alkalmazási
ágazatok

Könnyűipar

Regionális/közhasznú hatóságok

Karbantartás

Építőipari szakmunka



SR



SC



FO



Termékelőnyök

Nagyon Könnyű (470g 42-es méretben)

Rugalmasság és ütéselnyelés

Emelt szintű szellőzés

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9GAH120036	36	6
9GAH120037	37	6
9GAH120038	38	6
9GAH120039	39	6
9GAH120040	40	6
9GAH120041	41	6
9GAH120042	42	6
9GAH120043	43	6
9GAH120044	44	6
9GAH120045	45	6
9GAH120046	46	6
9GAH120047	47	6
9GAH120048	48	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	Talp	Nitril gumi
Szín 2	Kék	Talpbetét	perforált, kivehető EVA talpbetét
Súly	470 g	Megerősítés anyaga	TPU
Felsőrész	Hálós anyag	Megerősítés helye	Orrész
Orrmerevítő	Kompozit	Rögzítés	Fűzős
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil - Kompozit	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Köztalp	EVA		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Ezek a cipők csak akkor felelnek meg védelmi jellemzőiknek, ha tökéletesen illeszkednek és jól karbantartottak. Mielőtt bármilyen használatba venné őket, végezzen el egy vizuális ellenőrzést, hogy megbizonyosodjon arról, hogy tökéletes állapotban vannak, és próbálja fel őket. Ajánlott a legmegfelelőbb modellt választani a munkahelye specifikus követelményeihez.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 5 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/07/26/1441

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



PPE CAT. II

HRO

Kontakt hőhatással szemben védő talp (300°C-on 60 másodpercig)

ESD

Elektrosztatikus töltést levezető lábbeli (EN 61340-5-1 szabvány alapján)

COVERPERF - Breathability



Notifikált tanúsító szervezetnél (CTC) bevizsgált lábbelik, amelyek kiváló légáteresztő képességgel rendelkeznek. 4g/h mérték feletti izzadság elvezetése

EN ISO 20345:2022

+ A1:2024
S1PS

Biztonsági védőlábbeli

S1PS Alapvető követelmények: 200 Joule ütésnek és 15 000 Newton nyomóerőnek ellenálló orrmerevítő + zárt sarokrész - antisztatikus tulajdonságok - a sarok energiaelnyelő képessége + Átszúrás elleni védelem:- a talp átszúrással szembeni ellenállása (min. 1100 N és egyedi érték $\geq$ 950 N) - nem fémből készült talplemez, 3,0 mm átmérőjű szúrótű.

SR

Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)

SC

A orrmerevítő kopásállósága

FO

Szénhidrogén-ellenállás

MAJ 18/09/2026