

Termikus hatások elleni védelem

Hőálló Kesztyűk



Termékelőnyök

*véd sugárzó- és kontakt hőhatás, valamint közvetlen láng hatás ellen

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
GAN59892	38CM		10

Értékesítési csomagolás



Egységenként tasakos csomagolás

Leírás

*350 g/m2 vastag, hő- és vágásbiztos aramidszál aluminizált külső réteggel

*véd sugárzó- (20kW/ m2 > 150 sec) és kontakt (100°C >15 sec) hőhatás, valamint közvetlen láng hatás (>7 sec) ellen

*forró fémcseppek elleni védelem hegesztő munkálatoknál

*GAN59892: 38 cm hosszú mandzsettás változat

Alkalmazási
ágazatok

Nehézipar

Energiaipar

Alkalmazási területek

* Véd sugárzó- (20kW/ m2 > 150 sec) és kontakt (100°C >15 sec) hőhatás, valamint közvetlen láng hatás (>7 sec) ellen

* forró fémcseppek elleni védelem hegesztő munkálatoknál

Műszaki tulajdonságok

Szín 2	Ezüst
Formai kialakítás	Kesztyű
Kesztyűk használati környezete	Extrém meleg
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű
Cérna anyaga	Para-aramid
Bélés anyaga	Para-aramid

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. CE0652190268-00- 00

A tanúsítványt kiadta Centrocot (0624) Piazza S. Anna- 2 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) Italy



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN388:2016



2.3.4.2.B.

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

EN407:2004



4.1.2.3.4.X

Termikus kockázatok (hő és/vagy tűz) elleni védelem