

Kültéri és nedves körülményekre

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő



S3



Termékelőnyök

- * speciális talpmintázat: segíti a tapadást durva felületeken
- * sárlepergető talpmintázat
- * 1 cm-re kiemelt sarok: segíti a létrán történő mozgást
- * TPU orrborítás

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9FLL370037	37	6
9FLL370038	38	6
9FLL370039	39	6
9FLL370040	40	6
9FLL370041	41	6
9FLL370042	42	6
9FLL370043	43	6
9FLL370044	44	6
9FLL370045	45	6
9FLL370046	46	6
9FLL370047	47	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Lásd még

Változat



9FLH370

Leírás

- * barna vízlepergető marhabőr felsőrész
- * acél lábujjvédő és acél átszúrás elleni talplemez
- * lélegző és nedvszívó hálós belső bélés
- * szivacsos szártető és nyelv, illetve fém fűzővezetők
- * antisztatikus, SRC csúszásbiztosságú, emelt kopásállósággal rendelkező, kétrétegű PU talp, energiaelnyelő sarok
- * plusz orrborítás az orr-rész megerősítéséhez

Alkalmazási
ágazatok

Bányászat

Olaj- és gázkitermelés

Energiaipar

Infrastruktúra és építőipar

Műszaki tulajdonságok

Szín	Karamell	Talpbetét	kivehető, perforált EVA tlpbetét
Súly	674 g	Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Felsőrész	Pigmentált hasítékbőr	Rögzítés	Fűzős
Orrmerevítő	Acél	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Átszúrás ellen védő talplemez	Acél		
Köztalp	PU		
Talp	PU		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával.

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.

0075/1747/161/04/21/0797 EXT 01/04/21

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Biztonsági védőlábbeli

S3 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrészt + antistatikus tulajdonság ($0,1M \Omega < A < 1000 M \Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok ($\geq 20J$) + átszúrásmentes talplemez ($> 1100N$) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.

SRC

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva