

Arcvédő



Leírás

- * 2 mm vastag, íválló, víztiszta erősített polikarbonát látómező (2C-1,2 1 AT 8 9), nagy energiájú, 190 m/s sebességű részecskék elleni legmagasabb szintű mechanikai védelem (A)
- * zárlati áram okozta villamos ív-, és lánghatás (8), és olvadt fémcseppek (9) elleni védelem
- * ötpontos illeszkedés a homlok- és sisakpánthoz
- * EU szabvány: EN166, EN170

8

9

4

Termékelőnyök

- * mechanikai hatások elleni védelem és ívállóság
- * nagy felületű, felhajtható látómező
- * 1. optikai osztály, állandó hordásra ajánlott

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
GAN60712	1		50

Értékesítési csomagolás

>1

Nem egyesével csomagolt

Műszaki tulajdonságok

Formai
kialakítás

Arcvédő

Jellemzők

Víztiszta polikarbonát arcvédő látómező
Mérete: 395 x 240 mm
Jelölés: nagy energiájú behatás (A),
ellenáll egy 6 mm-es, 0,86 g-os és 190 m/s
sebességű acél golyónak
5 pontos rögzítés a homlok-, vagy
sisakpántra

Szabványok



EPI CAT. II

EN166:2001

Követelmények (optikai osztályozás, általános és mechanikai kockázatok illetve
mechanikai hatások elleni védelem

EN170:2002

Ultraibolya (UV) szűrők