

Fejvédelem



Termékelőnyök

- * -20°C és +50°C között használható
- * 440 V váltakozó feszültségű villamos vezeték érintése elleni védelem
- * nedvszívó szivacsos izzadságszalag

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
GAN65200	1		20
GAN65201	2		20
GAN65202	3		20
GAN65203	4		20
GAN65204	5		20
GAN65205	6		20

Értékesítési csomagolás

>1

Nem egyesével csomagolt

Leírás

- * HD poletilén sisakhéj hat ponton rögzített, állítható sisakkosárral (53-62 cm)
- * -20°C és +50°C között használható, 440 V váltakozó feszültségű villamos vezeték érintése elleni védelem
- * hallásvédővel, arcvédővel (60710, 60720), téli béléssel (GAN65159), két pontos (65150) vagy négy pontos sisakszíjjal (65152) szerelvényezhető
- * fehér színű ipari védősisak, EU szabvány: EN397

Alkalmazási
ágazatok

Nehézipar (acél- és fém megmunkálás, papíripar, beton, gipsz, stb)

Könnyűipar (textil- és bőripar, plasztika, gumi, bútorgyártás, luxuscikkek, stb)

Regionális/közhasznú hatóságok (karbantartás, hulladékkezelés, stb)

Infrastruktúra és építőipar

Alkalmazási területek

Megvédi a felhasználó fejét a beütődéstől, a leeső tárgyak hatásától és az áramütéstől többek közt a következő területeken: építkezések, kivitelezés és közmunka, ipar...

Műszaki tulajdonságok

Jellemzők	* HDPE poetilén sisakhéj hat ponton rögzített, állítható sisakkosárral (53-62 cm) * -20°C és +50°C között használható, 440 V váltakozó feszültségű villamos vezeték érintése elleni védelem	Szellőző Főbb kockázatok	Nincsenek szellőző nyílások Véd a leeső tárgyak hatása, a fej beütődése ellen
Egyéb jellemzők	* Nagyon könnyű = 356 g * 60 hónap / 5 év élettartam		
Súly	356 g		
Élettartam	5 év		
Elektromos szigetelési érték	440 V		
fejkosár alapanyag	HDPE		
fejkosár	Polietilén		

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. DPI/0497/698

A tanúsítványt kiadta CSI (0497) Cascina Traversagna- 21 20030 Senago (MI) Italy



EPI CAT. III

EN397:2012 + A1:2012

Ipari védősisakok

Disztribútori bélyegző

MAJ 29/03/2022