

Spécialités

Soudure



Les +

Renfort en croûte sur paume et protège artère
Confort : intérieur molletonné
Durée de vie prolongée (coutures Kevlar)

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
1WEL360009	9	6	36
1WEL360010	10	6	36
1WEL360011	11	6	36

CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

DESCRIPTION

Gants EUROWELD 360, Croûte de vachette bleue, coutures Kevlar ,
Pouce palmé, Intérieur molletonné,
Renfort paume en cuir bleu, protège artère, Manchette de sécurité en
cuir croûte, longueur : 15cm

SECTEURS

- Industries lourdes et de process
- Energie (production et distribution)
- Maintenance
- Services et distribution

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Travaux de soudeur, métallurgie,
manipulation profilé (métaux, ...)
Très haute protection contre la
chaleur de contact (350°C pendant
15 secondes maximum)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Bleu	Emplacement du renfort	Paume
Forme	Gant	Matériau du renfort	Cuir/croûte
Environnement	Chaleur intense	Emplacement du renfort 2	Protège-artère
Type de gant	coupé et cousu	Matériau du renfort 2	Cuir/croûte
Matériau du support	Croûte de vachette	Emplacement du renfort 3	Index
Construction du gant	soudeur	Matériau du renfort 3	Cuir/croûte
Matériau de la paume	Cuir	Matériau des coutures	kevlar
Type de cuir paume	Vachette	Matériau de la doublure	Doublure molleton
Finition cuir paume	croûte	Poignet	Manchette de sécurité / coupe droite
Matériau du dos	Cuir	Longueur manchette - mm	150
Type de cuir dos	vachette		
Finition cuir dos	croûte		

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0075/1747/162/03/22/0682

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

EN ISO 21420:2020

EN388:2016

+ A1:2018



3.2.4.4.X.

EN407:2020



4.3.3.X.4.X

EN12477:2001 + A1:2005

TYPE A

Gants de protection — Exigences générales et méthodes d'essai

Protection contre les risques mécaniques

Gants de protection et autres équipements protecteur de la main contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu)

Gants de protection pour soudeurs