

Multiuso

Bassa

Scarpe basse



Vantaggi

- * Rapporto qualità/prezzo
- * Pelle pieno fiore
- * Banda retro riflettente multifacciale
- * Suola iniettata PU2D
- * Tallone staccato e sollevato

Confezione di acquisto

Cod.	Taglia	Cartone
9AGL010034	34	10
9AGL010035	35	10
9AGL010036	36	10
9AGL010037	37	10
9AGL010038	38	10
9AGL010039	39	10
9AGL010040	40	10
9AGL010041	41	10
9AGL010042	42	10
9AGL010043	43	10
9AGL010044	44	10
9AGL010045	45	10
9AGL010046	46	10
9AGL010047	47	10
9AGL010048	48	10
9AGL010049	49	10

Alcune taglie potrebbero essere disponibili solo in alcuni paesi

Vedere anche

Variante



9AGH010



Descrizione

La scarpa bassa AGATE II (S3) è in pelle tutto fiore e fodera in mesh aerata, resistente e traspirante con puntale e soletta antiperforazione in acciaio. La sua suola PU/PU chiodata assicura comfort e aderenza. Ideale per interni ed esterni.

Settori

Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,

Finiture edili

Trasporti (esclusa la produzione) e logistica

Servizi e distribuzione

Esempi di applicazioni

Bagagliere,
Autista,
Corriere, ...

Caratteristiche tecniche

Colore	Nero	Assemblaggio principale	Iniettata
Peso	606 g	Chiusura	Allacciatura
Tomaia	Pelle pieno fiore	Fodera	Non-tessuto assorbente
Puntale di protezione	Acciaio	Tallone rialzato	
Soletta antiperforazione	Acciaio		
Suola intermedia	PU		
Suola esterna	PU		
Soletta igienica	Tessuto e schiuma, rimovibile		

Istruzioni per l'uso e lo stoccaggio

Consigli per l'uso

Queste scarpe possono essere conformi solo con le loro caratteristiche di Protezione se calzano perfettamente e se sono ben conservate. Prima di ogni utilizzo, effettuare un'ispezione visiva per assicurarsi che siano in perfette condizioni e procedere a una prova. È consigliato scegliere il modello più appropriato alle esigenze specifiche del vostro luogo di lavoro.

Condizioni di stoccaggio

Riponete le scarpe in un luogo asciutto, pulito e ventilato. Non si raccomanda un periodo di stoccaggio superiore a 3 anni.

Condizioni di lavaggio

Pulire regolarmente le scarpe con spazzole, panni, ecc. Cerare periodicamente la Superiore con un prodotto appropriato a base di grasso, cera, silicone, ecc.

Normative

Questa scarpa è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo 0075/1747/161/05/23/0869 EXT 01/05/23 rilasciato da CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

EN ISO 20345:2022
S3

SR

FO

scarpe antinfortunistiche

S3 Esigenze di base: puntale di protezione resistente ad uno choc di 200 Joule e uno schicciamento di 15 000 Newton + parte posteriore chiusa + scarpa antistatica 0,1M $\Omega < A < 1000 M \Omega$ + suola esterna resistente agli oli e idrocarburi + tacco assorbitore di energia $E \geq 20$ Joules + suola antiperforazione resistente a 1100 Newtons + tomaia resistente alla penetrazione e all'assorbimento dell'acqua + suola con ramponi

Resistenza allo scivolamento (pavimento in ceramica + olio)

Resistenza agli idrocarburi