

Gafas de protección



N

UV

Las ventajas

Patillas flexibles y regulables
Inclinación ajustable
Protección superior y lateral

Embalaje de compra

Ref.	Tamaño	Bolsa	Caja
60332	-	10	120

Embalaje de venta

x1

Embalaje individual

Véase también

Alternativa



MO60336

Descripción

Gafas de protección VRILUX. Lente de policarbonato incolora, tratamiento UV y N antivaho, retorno lateral con barra frontal y patillas regulables en 5 posiciones y giratorias

Sectores

Industria pesada y de proceso

Fabricación mecánica

Industria ligera

Mantenimiento

Infraestructuras, obras y trabajos públicos

Obras menores en edificios

Bricolaje

Características técnicas

Forma	Gafas de protección	Material patillas	Nylon
Peso	39g	Patillas	Altura y longitud ajustables
Lente	policarbonato de 2,4 mm de grosor	Tono	Transparente
Marcado de la lente	2-1.2 1FN	Riesgo principal	protección para los ojos
Montura	Policarbonato	Color	Negro
Marcado de la montura	F	Características	Tratamiento antivaho estándar N Tratamiento anti-UV
		Otras características	Óptica monobloque Longitud ajustable en 5 posiciones

Normativa

Este equipo es conforme con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo PPE22162354

emitido por INSPEC International B.V. (2849) Beechavenue 54- 1119 PW Schiphol-Rijk Netherlands



EPI CAT. II

EN166:2001

Especificaciones (calidad óptica, resistencia a los riesgos habituales, riesgos mecánicos, resistencia a los impactos)

EN170:2003

Filtros para radiación ultravioleta

Sello del distribuidor