

Speciális lábbelik

Bakancs (High Shoes)

Bakancs



Termékelőnyök

- * Lábfejjvédelem a hegesztési szikrák, olvadt fém fröccsenése ellen
- * Orrborítás
- * Nagy oldalstabilitás és csavarodás elleni védelem
- * Kiemelt sarok a nagyobb biztonság érdekében, különösen a létrákon.

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9QAND10038	38	6
9QAND10039	39	6
9QAND10040	40	6
9QAND10041	41	6
9QAND10042	42	6
9QAND10043	43	6
9QAND10044	44	6
9QAND10045	45	6
9QAND10046	46	6
9QAND10047	47	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

- * vízlepergető, fekete teljes színbőr bakancs hegesztési munkálatokhoz, lángálló Kevlar(R) varrással, meleg ellen védő hőszigeteléssel (HI)
- * könnyű kompozit műanyag lábujjvédő (CK), rugalmas, kiváló hőszigetelésű, aramidszálas kompozit talplemez
- * SRC maximális csúszásbiztosságú, antisztatikus, olajálló, 300°C kontakt hőhatás ellen védő (HRO), nitrilgumi/PU flexibilis talp
- * tépőzárral ellátott széles bőr lábfejjvédő olvadt fémcseppek ellen, lélegző és nedvszívó bélés, szivacsos bokarész, teljesen fémentes formai kialakítás

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	Talpbetét	Kivehető habszivacs talpbetét textil felülettel
Súly	713 g	Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Felsőrész	Teljes színbőr	Rögzítés	Tépőzáras
Orrmerevítő	Kompozit	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Átszűrás ellen védő talplemez	Textil	Kiemelt sarok	
Köztalp	PU		
Talp	Nitril gumi		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **ITASLNB21008827**

A tanúsítványt kiadta INTERTEK Italia S.p.A. (2575) Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) Italy



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Biztonsági védőlábbeli

S3 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrészes + antisztatikus tulajdonság ($0,1M \Omega < A < 1000 M \Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok ($\geq 20J$) + átszűrásmentes talplemez ($> 1100N$) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.

SRC

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

HI

Meleg ellen védő talplemez (150°C-on 30 percig)

HRO

Kontakt hőhatással szemben védő talp (300°C-on 60 másodpercig)