

Speciális lábbelik

Bakancs (High Shoes)

Bakancs



Leírás

- * vízlepergető, fekete bőr bakancs hegesztési munkálatokhoz
- * könnyű kompozit műanyag lábujjvédő, acélnál rugalmasabb, Wellmax fémmentes textil átszűrő elleni talplemez
- * olajálló, antistatikus, SRC csúszásmentes, kétrétegű PU/PU talp
- * gyorscsattal ellátott lábfejtvédő, nyelve kívül bőr, belül PU réteggel, lélegző nemszőtt Tybrelle bélés
- * szívacsos bokarész

Alkalmazási
ágazatok

Építőipari szakmunka

S3



Termékelőnyök

- * Hegesztési szikrák elleni lábfejtvédő
- * Kompozit lábujjvédő és fémmentes textilátszűrő elleni talplemez
- * Kiemelt sarok a biztonságos létrahasználathoz
- * Lekerekített sarok a kényelmesebb vezetéshez

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9QUAR10039	39	6
9QUAR10040	40	6
9QUAR10041	41	6
9QUAR10042	42	6
9QUAR10043	43	6
9QUAR10044	44	6
9QUAR10045	45	6
9QUAR10046	46	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	Talp	PU
Szín 2	Fekete	Talpbetét	Kivehető textil felületű habosított talpbetét
Súly	622 g	Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Felsőrész	Teljes színbőr	Rögzítés	Csatos
Orrmerevítő	Kompozit	Bélés	Nedvességszívó nemszőtt alapanyagú membrán
Átszűrás ellen védő talplemez	Textil - Kompozit		
Köztalp	PU	Kiemelt sarok	

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.

0075/1747/161/06/22/1160

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



PPE CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Biztonsági védőlábbeli

S3 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrészt + antistatikus tulajdonság ($0,1M \Omega < A < 1000 M \Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok ($\geq 20J$) + átszűrásmentes talplemez ($> 1100N$) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.

SRA

Csúszásmentes járótalp mosószerrel vagy szappanoldattal kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

SRC

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva