

Többcélú használatra

Bakancs (High Shoes)

Bakancs



Termékelőnyök

- *Puha kétrétegű PU járótalp: ütődéscsillapítás és kényelem.
- *Kiemelt sarok: stabilitás a létrahasználatnál
- *Széles talpmintázat és flex-vonalak: optimalizált alkalmazkodóképesség a talajhoz
- *3D strukturált hálós felsőrész: magas kopásállóság (laboratóriumban tesztelt).

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9RESH10035	35	6
9RESH10036	36	6
9RESH10037	37	6
9RESH10038	38	6
9RESH10039	39	6
9RESH10040	40	6
9RESH10041	41	6
9RESH10042	42	6
9RESH10043	43	6
9RESH10044	44	6
9RESH10045	45	6
9RESH10046	46	6
9RESH10047	47	6
9RESH10048	48	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

Claw Resist egy könnyű, hajlékony és rendkívül kopásálló védőbakancs. A CTC laboratórium által tesztelt ellenálló strukturált hálós felsőrész. Kis sűrűségű, kétrétegű PU járótalpa egész napos kényelmet biztosít. Alumínium / kompozit alapanyagú védelmi rendszere hozzájárul a sportos megjelenéshez.

Alkalmazási
ágazatok

Könnyűipar

Regionális/közhasznú hatóságok

Karbantartás

Építőipari szakmunka

DIY

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem

Műszaki tulajdonságok

Szín	Világoskék	Talp	PU
Szín 2	Sötétszürke	Talpbetét	PU habosított, kivehető talpbetét energiaeinyelővel
Súly	577 g	Megerősítés helye	Orrész
Felsőréss	Hálós anyag	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Orrmerevítő	Alumínium	Kiemelt sarok	
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil - Kompozit		
Köztalp	PU		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészekelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.

0075/1747/161/09/24/2251 Ext 01/10/24

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



PPE CAT. II

CI

Hideg ellen védő lábbeli (-20°C-on 30 percig)

ESD

Elektrosztatikus töltést levezető lábbeli (EN 61340-5-1 szabvány alapján)

COVERPERF - Damping



Notifikált tanúsító szervezetnél (CTC) bevizsgált lábbelik, amelyek kiváló csillapítást biztosítanak. Az ütőerő több mint 25%-át elnyeli a talp.

EN ISO 20345:2022

S3S

Biztonsági védőlábbeli

S3S Alapvető követelmények: 200 Joule ütésnek és 15 000 Newton nyomóerőnek ellenálló orrmerevítő + zárt sarokrész - antisztatikus tulajdonságok - a sarok energiaeinyelő képessége + Átszúrás elleni védelem:- a talp átszúrással szembeni ellenállása (min. 1100 N és egyedi érték $\geq$ 950 N) - nem fémből készült talplemez, 3,0 mm átmérőjű szűrőtű + PS típusú nem fémből készült talplemez - a felsőrész vízbehatolás és vízfelvétel elleni védelme - átszúródási ellenállás a típusnak megfelelő - mintázott járófelület

SR

Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)

SC

A orrmerevítő kopásállósága

FO

Szénhidrogén-ellenállás

MAJ 18/09/2026