

Multiuso

Alta

Scarpe alte



Vantaggi

- *Intersuola con punta di Protezione anteriore.
- *Tallone ribassato per una migliore stabilità su scala.
- *Soletta in EVA, Traspirante e anti-odore.
- *Striscia riflettente multifacciale.

Confezione di acquisto

Cod.	Taglia	Cartone
9AZUH10036	36	6
9AZUH10037	37	6
9AZUH10038	38	6
9AZUH10039	39	6
9AZUH10040	40	6
9AZUH10041	41	6
9AZUH10042	42	6
9AZUH10043	43	6
9AZUH10044	44	6
9AZUH10045	45	6
9AZUH10046	46	6
9AZUH10047	47	6
9AZUH10048	48	6

Alcune taglie potrebbero essere disponibili solo in alcuni paesi

Vedere anche

Variante



9AZUL10

Descrizione

La scarpa AZURITE II è in pelle fiorita impermeabile.
La sua suola d'usura è antiscivolo e resistente agli oli e idrocarburi e resiste allo scivolamento su pavimenti in ceramica e acciaio.
La sua suola di comfort dispone di un trattamento anti-odore.
Rinforzo in PU nella parte anteriore del piede.
Fodera non tessuto e linguetta imbottita.

Settori

Industria leggera

Finiture edili

Fai-da-te - bricolage

Trasporti (esclusa la produzione) e logistica

Servizi e distribuzione

Caratteristiche tecniche

Colore	Nero	Assemblaggio principale	Iniettata
Peso	658 g	Chiusura	Allacciatura
Tomaia	Pelle fiore	Fodera	Non-tessuto assorbente
Puntale di protezione	Acciaio		
Soletta antiperforazione	Acciaio		
Suola intermedia	PU		
Suola esterna	PU		
Soletta igienica	EVA perforato anti-odore, rimovibile		

Istruzioni per l'uso e lo stoccaggio

Consigli per l'uso

Queste scarpe possono essere conformi solo con le loro caratteristiche di Protezione se calzano perfettamente e se sono ben conservate. Prima di ogni utilizzo, effettuare un'ispezione visiva per assicurarsi che siano in perfette condizioni e procedere a una prova. È consigliato scegliere il modello più appropriato alle esigenze specifiche del vostro luogo di lavoro.

Condizioni di stoccaggio

Riponete le scarpe in un luogo asciutto, pulito e ventilato. Non si raccomanda un periodo di stoccaggio superiore a 3 anni.

Condizioni di lavaggio

Pulire le scarpe regolarmente con spazzole, panni ecc.

Normative

Questa scarpa è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo 0075/1747/161/11/23/2019 EXT 01/11/23 rilasciato da CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

ESD

Scarpa dissipativa per proteggersi dalle scariche elettrostatiche.(Certification EN 61340-5-1)

EN ISO 20345:2022

scarpe antinfortunistiche

EN ISO 20345:2022
S3

S3 Esigenze di base: puntale di protezione resistente ad uno choc di 200 Joule e uno schiacciamento di 15 000 Newton + parte posteriore chiusa + scarpa antistatica 0,1M $\Omega < A < 1000 M \Omega$ + suola esterna resistente agli oli e idrocarburi + tacco assorbitore di energia $E \geq 20$ Joules + suola antiperforazione resistente a 1100 Newtons + tomaia resistente alla penetrazione e all'assorbimento dell'acqua + suola con ramponi

SR

Resistenza allo scivolamento (pavimento in ceramica + olio)

FO

Resistenza agli idrocarburi