coverguard®

Műszaki adatlap

SAND

Cikksz 9SAND20

Kültéri és nedves körülményekre

Bakancs (High Shoes)

Bakancs





S3 | SRC | HRO

Termékelőnyök

* EVA / nitril gumi járótalp: flexibilis és ellenáll a hosszan tartó kopásnak.
* Oxford betét a bokánál: optimalizált rugalmasság. * Kopásgátló védelem hátul: növeli a biztonságot.

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9SAND20036	36	6
9SAND20037	37	6
9SAND20038	38	6
9SAND20039	39	6
9SAND20040	40	6
9SAND20041	41	6
9SAND20042	42	6
9SAND20043	43	6
9SAND20044	44	6
9SAND20045	45	6
9SAND20046	46	6
9SAND20047	47	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

A kényelmes SAND modell minden kültéri munkához ajánlott, vízálló felsőrésszel van ellátva. Az EVA köztalp és a nitril gumi járótalp stabilitást, kényelmet és biztonságot nyújt a felhasználójának. Kompozit orrmerevítővel és textil talplemezzel biztosítja a védelmet.

Alkalmazási ágazatok

- Mechanikai gyártás
- Regionális/közhasznú hatóságok
- Karbantartás
- Infrastruktúra és építőipar
- Építőipari szakmunka
- Transzport és logisztika

Műszaki tulajdonságok

Szín	Bézs	**Rögzítés**	Fűzős
Súly	572 g	**Bélés**	Szellőző 3D hálós alapanyag
Felsőrész	Nubuk bőr		
Orrmerevítő	Kompozit		
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil - Kompozit		
Köztalp	EVA		
Talp	Nitril gumi		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/06/22/1092

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE PPE CAT. II

EN ISO 20345:2011	Biztonsági védőlábbeli
S3	**S3** Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrész + antisztatikus tulajdonság (0,1M Ω < A < 1000 M Ω) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (≥20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.
SRC	Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva
HRO	Kontakt hőahatással szemben védő talp (300°C-on 60 másodpercig
COVERPERF - Damping	Notifikált tanúsító szervezetnél (CTC) bevizsgált lábbelik, amelyek kiváló csillapítást biztosítanak. Az ütőerő több mint 25%-át elnyeli a talp.

MAJ 18/09/2026