

Specialități

Înalt

Bocanci



Beneficii

- *Acoperitoare de protecție pentru scantei de sudura.
- *Protecție frontală
- *Talpa mediană care asigură rigiditate la torsiune.
- *Toc bine definit mai ales pentru o mai buna siguranta munca pe scări.

Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
9QAND10038	38	6
9QAND10039	39	6
9QAND10040	40	6
9QAND10041	41	6
9QAND10042	42	6
9QAND10043	43	6
9QAND10044	44	6
9QAND10045	45	6
9QAND10046	46	6
9QAND10047	47	6

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări

Descriere

QANDILITE II este un bocanc de „sudor” din piele integrală, cu o protecție căptușită e.

Este atât confortabil, cât și practic datorită căptușelii din plasă respirabilă și sistemului său de prindere cu velcro pentru îndepărtarea rapidă.

Acest bocanc de protecție fără metal are un bombeu din compozit și o talpă textilă anti-perforare pentru un plus de flexibilitate și ușurință. Cusăturile sale Kevlar rezistente la foc și talpa rezistentă la temperaturi foarte ridicate (până la 300°C timp de un minut) îl fac ideal pentru lucrul în medii cu temperaturi extrem de ridicate.

Caracteristici tehnice

Culoare	Negru	Brant	Detășabil, textil și spumă
Greutate	713 g	Ansamblul principal	Injectat
Partea superioară	Piele integrală	Închidere	Închidere cu bandă cu velcro
Bombeau	Compozit	Căptușeală	Plasă 3D respirabilă
Talpă rezistentă la perforare	Țesătură	Toc definit	
Talpa intermediară	PU		
Talpa exterioară	Cauciuc nitrilic		

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare

Acești pantofi pot fi păstrați perfect. Înainte de orice utilizare, efectul unei inspecții vizuale este perfect. Este recomandabil să alegeți modelul potrivit pentru cerințele specifice ale locului de muncă.

Instrucțiuni de depozitare

Așezați pantofii, atunci când nu sunt folosiți, într-un loc uscat, curat și aerisit. Timpul influențează toate materialele și chiar dacă s-au folosit doar materii prime de primă clasă, nu se recomandă depozitarea mai mult de 3 ani.

Instrucțiuni de spălare

Curățați în mod regulat încălțăminte folosind perii, haine de curățat, frecvența de operare trebuie precizată în funcție de stația de lucru și efectuați un tratament superior periodic cu un luciu adecvat care conține grăsime, ceară, silicon etc.

Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip ITASLNB21008827

Certificat emis de: INTERTEK Italia S.p.A. (2575) Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) Italy



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Încălțăminte de protecție

S3 Cerințe de bază: bombeau rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Jouli + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni + + partea superioară rezistentă la penetrarea și absorbția apei

SRC

Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite cu soluție de curățare sau glicerol

HI

Talpă izolată împotriva căldurii (30 min. la 150°C)

HRO

Talpă exterioară rezistentă la căldura de contact (60 de secunde la 300°C)