

Többcélú használatra

Bakancs (High Shoes)

Bakancs



Termékelőnyök

- * Sportos dizájn
- * Fényvisszaverő elemek
- * Kiemelt sarok
- * Teljesen fémmentes lábbeli

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9SCHH10038	38	6
9SCHH10039	39	6
9SCHH10040	40	6
9SCHH10041	41	6
9SCHH10042	42	6
9SCHH10043	43	6
9SCHH10044	44	6
9SCHH10045	45	6
9SCHH10046	46	6
9SCHH10047	47	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Lásd még

Változat



9SCH100

Leírás

- * Oxford poliészter, thermoplasztik poliuretán (KPU) felsőrész fényvisszaverő csíkkal
- * olajálló PU / nitrilgumi talp, csúszásbiztos acél felületen és kerámia padozaton
- * szellőző hálós poliészter bélés, textil és perforált EVA talpbetét és energiaelnyelő sarok
- * kompozit orrmerevítő és textil átszűrás elleni talplemez

Alkalmazási ágazatok

Könnyűipar

Építőipari szakmunka

DIY

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	Talpbetét	Kivehető, perforált EVA talpbetét
Súly	702 g	Rögzítés	Fűzős
Felsőréssz	Hálós anyag	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Orrmerevítő	Kompozit		
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil		
Köztalp	PU		
Talp	Nitril gumi		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/12/24/3039 EXT 01/12/24

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

+ A1:2024
S3S

Biztonsági védőlábbeli

S3S Alapvető követelmények: 200 Joule ütésnek és 15 000 Newton nyomóerőnek ellenálló orrmerevítő + zárt sarokrész - antisztatikus tulajdonságok - a sarok energiaelnyelő képessége + Átszúrás elleni védelem:- a talp átszúrással szembeni ellenállása (min. 1100 N és egyedi érték \geq 950 N) - nem fémből készült talplemez, 3,0 mm átmérőjű szűrőtű + PS típusú nem fémből készült talplemez - a felsőrész vízbehatolás és vízfelvétel elleni védelme - átszűrődási ellenállás a típusnak megfelelő - mintázott járófelület

SR

Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)

FO

Szénhidrogén-ellenállás